

L.FLAT90

Anbauleuchte

LXR90A-358301-LDSAB

Projekt

Notiz

Menge

Datum



Beschreibung

L.FLAT90 runde Anbauleuchte aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9006; Dekorationsring-Farbe: schlagsilber; Leuchte mit direktem Lichtaustritt; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA office special; LED low Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 1054 Lumen bei 8.5 Watt; Farbtemperatur 3000K; CRI > 80; Montage durch innovatives „slide & light“ Prinzip; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP50; Schutzklasse I; Abmessungen: DMxH: 350x90mm; Gewicht: 3.4kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar



Technische Details

Artikelnummer	LXR90A-358301-LDSAB
Leistung	8,5 Watt
Lichtstrom	1054 Lumen
Output	LED low Output
Farbtemperatur	3000K
CRI	> 80
Lichtaustritt	direkt
Optik	Diffusor PMMA office special
Dimmbarkeit	DALI
Durchmesser	Ø 350 mm
Höhe	90 mm
Gehäusefarbe	silber
RAL	ähnlich RAL 9006
Gewicht	3.4 kg
Schutzart	IP50
Schutzklasse	Klasse I
Lebensdauer	L80 B10 50.000h
Leitungsschutzschalter B16	40 Stk.
Spannung	220-240V 50/60Hz
Energieeffizienzklasse	C



LUX

IT