L.FLAT90

Anbauleuchte
LXR90A-359301-HDSAO

Projekt	
Notiz	
Menge	
Datum	

Beschreibung

L.FLAT90 runde Anbauleuchte aus gerolltem Aluminiumprofil nahtlos verschweißt; Gehäuse feinstruktur silber matt pulverbeschichtet - ähnlich RAL 9006; Dekorationsring-Farbe: schlagsilber; Leuchte mit direktem Lichtaustritt; inkl. LED Treiber DALI; Lichtlenkung direkt durch Diffusor PMMA opal; LED high Output Variante mit einem Leuchtenlichtstrom von 1361 Lumen bei 12.9 Watt; Farbtemperatur 3000K; CRI > 90; Montage durch innovatives „slide & light" Prinzip; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000h; Schutzart IP50; Schutzklasse I; Abmessungen: DMxH: 350x90mm; Gewicht: 3.4kg; Lichtquelle und Betriebsgerät durch autorisierte Fachkraft austauschbar

Technische Details

Artikelnummer	LXR90A-359301-HDSAO
Leistung	12.9 Watt
Lichtstrom	1361 Lumen
Output	LED high Output
Farbtemperatur	3000K
CRI	> 90
Lichtaustritt	direkt
Optik	Diffusor PMMA opal
Dimmbarkeit	DALI
Durchmesser	ø 350 mm
Höhe	90 mm
Gehäusefarbe	silber
RAL	ähnlich RAL 9006
Gewicht	3.4 kg
Schutzart	IP50
Schutzklasse	Klasse I
Lebensdauer	L80 B10 50.000h
Leitungsschutzschalter B16	40 Stk.
Spannung	220-240V 50/60Hz
Energieeffizienzklasse	D





LUX — IT

LUX-IT GmbH
Tyrolean Crafted

Bradl 319A
6210 Wiesing

luxit.at
T +43 5244 22002

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Alle Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen vorbehalten.